

SWIT® S-1053F



Auflösung: 1920x1080 Pixel
Betrachtungswinkel: 160°V / 160°H
Kontrastverhältnis: 1000:1
Helligkeit: 400cd/m²
Stromversorgung: 7,2V DC-in / 12V DC-in
Maße: 151 x 91 x 32mm
Gewicht: 0,37kg

Eingänge: 2K HD-SDI
3G HD-SDI
HD-SDI
SD-SDI
HDMI

Ausgänge: 2K HD-SDI loop
3G HD-SDI loop
HD-SDI loop
SD-SDI loop
3,5mm Audio out

SWIT GARANTIEplus Produkt

Mit garantiertem Reparaturüberbrückungsgerät auch bei selbstverschuldeten Schäden innerhalb 48h
Weitere Informationen zur SWIT GARANTIEplus erhalten Sie im autorisierten Broadcast Handel



SWIT S-1053F

5,5" FullHD OnCamera Monitor

Waveform Y/Cb/Cr/R/G/B Anzeige,
Waveform Single Line Anzeige,
Vectorscope Anzeige,
RGB Histrogram R/G/B/Y Anzeige,
Peaking Focus Assist (blau und rot),
Timecode Anzeige,
16-Kanal Audiometer für embedded Audio,
2 Audiokanäle für Ausgang wählbar,
HDMI auf SDI Konversion (HDMI-in / SDI-out),
Zebra Anzeige,
Marker in 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1.85:1, 2.35:1,
100% Colorbar Anzeige,
False Color Anzeige,
R/G/B/Mono Anzeige,
Metallgehäuse,
Firmware upgradebar via USB

LUXURY Modell inklusive:

Hard Case, D-Tap Kabel, HDMI Standard Kabel (verschraubbar),
faltbare Sonnenblende, Monitor-Arm

Folgende Akku Adapterplatten sind lieferbar:

SWIT S-7003B, für Panasonic VBG Typen	(z.B. SWIT S-8GB6)
SWIT S-7003C, für Canon BP Typen	(z.B. SWIT S-8845, S-8945)
SWIT S-7004D, für Panasonic CGA-D Typen	(z.B. SWIT S-8D58, S-8D98)
SWIT S-7004E, für Canon LP-E Typen	(z.B. SWIT S-8PE6)
SWIT S-7004F, für Sony NP-F Typen	(z.B. SWIT S-8972, S-8970)
SWIT S-7004I, für JVC IDX-SSL Typen	(z.B. SWIT S-8I50, S-8I75)
SWIT S-7004U, für Sony BP-U Typen	(z.B. SWIT S-8U63, S-8U93)